

ECOFIBRE Akustikdämmplatte AKP 035

Stand: Februar 2014



Unkaschierte Glaswolle-Dämmplatte mit hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften für Wand und Decke.

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

DI / Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.

Technische Eigenschaften Daten

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Nichtbrennbar A1 DIN 4102 und EN 13501

Wasserdampfdiffusion MU1 DIN 12086

Dickentoleranz Klasse T2 DIN 13162

Maßangaben und Lieferformen

Dicke	Abmessung	m ² /Paket	m ² /Palette	Paket/Palette	Art.-Nr.	Bruttopreis in Euro/m ²
30 mm	600 x 1250 mm	20,25 m ²	243,00 m ²	12 Pakete	200 112 030	4,24
40 mm	600 x 1250 mm	16,50 m ²	198,00 m ²	12 Pakete	200 112 040	5,67
50 mm	600 x 1250 mm	12,75 m ²	153,00 m ²	12 Pakete	200 112 050	7,10
60 mm	600 x 1250 mm	11,25 m ²	135,00 m ²	12 Pakete	200 112 060	8,47
80 mm	600 x 1250 mm	9,00 m ²	108,00 m ²	12 Pakete	200 112 080	11,33

Alle Preise zzgl. 19% gesetzl. MwSt.

ECOFIBRE Glaswolle Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich. Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1 zu beachten.

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Nota Q.

Die technischen Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand.