

# ECOFIBRE Kerndämmplatte KDP 035v, vlieskaschiert

Stand: Februar 2014



Einseitig mit hellem Glasvlies kaschierte Glaswolle-Platte zur Wärmedämmung im zweischaligen Mauerwerk, durchgehend wasserabweisend.

## Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

WZ / Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung

## Technische Eigenschaften Daten

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Nichtbrennbar A1 DIN 4102 und EN 13501

Wasserdampfdiffusion MU1 DIN 12086

Dickentoleranz Klasse T3 DIN 13162

## Maßangaben und Lieferformen

Dicke	Abmessung	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Palette	Paket/Palette	Art.-Nr.	Bruttopreis in Euro/m <sup>2</sup>
50 mm	625 x 1250 mm	14,06 m <sup>2</sup>	168,75 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 104 050	<b>3,25</b>
60 mm	625 x 1250 mm	12,50 m <sup>2</sup>	150,00 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 104 060	<b>3,85</b>
80 mm	625 x 1250 mm	9,38 m <sup>2</sup>	112,50 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 104 080	<b>5,28</b>
100 mm	625 x 1250 mm	7,81 m <sup>2</sup>	93,75 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 104 100	<b>6,60</b>
120 mm	625 x 1250 mm	6,25 m <sup>2</sup>	75,00 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 104 120	<b>7,98</b>
140 mm	625 x 1250 mm	5,47 m <sup>2</sup>	65,63 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 104 140	<b>9,30</b>
160 mm	625 x 1250 mm	4,69 m <sup>2</sup>	56,25 m <sup>2</sup>	12 Pakete	200 104 160	<b>10,67</b>

Alle Preise zzgl. 19% gesetzl. MwSt.

ECOFIBRE Glaswolle Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich. Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1 zu beachten.

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

Die technischen Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand.