

ECOFIBRE Klemmfilz KF 035

Stand: Februar 2014



Unkaschierter Glaswolle-Rollfilz für die Steildachdämmung bei unterschiedlichen Sparrenabständen.

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

DZ / Dach, Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar aber zugängliche oberste Geschossdecken

DAD-dk / Aussendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen—keine Druckbelastbarkeit

WH / Wand, Dämmung in Holzrahmen und Holztafelbauweise

WTR / Wand, Dämmung von Raumtrennwänden

Technische Eigenschaften Daten

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Nichtbrennbar A1 DIN 4102 und EN 13501

Wasserdampfdiffusion MU1 DIN 12086

Dickentoleranz Klasse T2 DIN 13162

Maßangaben und Lieferformen

Dicke	Abmessung	m ² /Rolle	m ² /Palette	Rolle/Palette	Art.-Nr.	Bruttopreis/m ²
60 mm	8000 x 1200 mm	9,60 m ²	172,80 m ²	18 Rollen	200 102 060	3,30
80 mm	6500 x 1200 mm	7,80 m ²	140,40 m ²	18 Rollen	200 102 080	4,40
100 mm	5500 x 1200 mm	6,60 m ²	118,80 m ²	18 Rollen	200 102 100	5,50
120 mm	4800 x 1200 mm	5,76 m ²	103,68 m ²	18 Rollen	200 102 120	6,60
140 mm	4000 x 1200 mm	4,80 m ²	86,40 m ²	18 Rollen	200 102 140	7,70
160 mm	3500 x 1200 mm	4,20 m ²	75,60 m ²	18 Rollen	200 102 160	8,70
180 mm	3200 x 1200 mm	3,84 m ²	69,12 m ²	18 Rollen	200 102 180	9,75
200 mm	2800 x 1200 mm	3,36 m ²	60,48 m ²	18 Rollen	200 102 200	10,80
220 mm	2500 x 1200 mm	3,00 m ²	54,00 m ²	18 Rollen	200 102 220	12,00

Alle Preise zzgl. 19% gesetzl. MwSt.

ECOFIBRE Glaswolle Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich. Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1 zu beachten.

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

Die technischen Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand.